

Условия эксплуатации

Все паркетные изделия из натуральной древесины и материалов на её основе (штучный паркет, массивная и паркетная доска, ламинат, элементы декора, плинтус) предназначены для жилых и общественных помещений с нормальными параметрами микроклимата:

относительная влажность воздуха 40-60% (оптимально 45-55%) и температура воздуха +16... +24 С (оптимально +18...+22 С).

При эксплуатации паркетного пола необходимо:

Поддерживать в помещениях оптимальный для древесины климатический режим, что позволит исключить возможность деформации паркета и появления щелей в полу, особенно в период зимнего отопительного сезона;

Применять мягкие (войлочные, фетровые и т.п.) набойки для ножек часто перемещаемых предметов мебели (стулья, столы и др.) или подкладывать под них коврики. Для кресел и стульев на роликах использовать только специальные полимерные коврики;

Не допускать попадания свободной воды на поверхность паркетного пола (например, при открытии окон или при чрезмерно влажной уборке пола), не применять на паркете моющие пылесосы;

Не проводить на поверхности пола работы, способные повредить паркет или его покрытие;

Эксплуатацию помещения, включая сборку и установку мебели, начинать не ранее, чем через 14 календарных дней после покрытия пола лаком;

Покрытые лаком полы протирать мягкой хлопчатобумажной тканью, очищать волосяной щеткой.

Небольшие загрязнения и следы от обуви удаляются хорошо отжатой влажной тряпкой. При чистке пола с лаковым покрытием нельзя использовать абразивные материалы.